



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Gen 2 32W  
4000lm - 830 Blanc Chaud | 120cm -  
Éclairage De Secours 3 Heures -  
Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256333                                            |
| EAN                          | 4058075850880                                     |
| Code Fabricant               | 4058075850880                                     |
| Marque                       | Ledvance                                          |
| Nom du fabricant             | DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 1200 P 32W 830 IP65 GY |
| Garantie Totale              | 3 ans                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Wattage                           | 32W              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000lm           |
| Lumen per watt                    | 125              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Couleur Claire     | Blanc          |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longueur           | 120cm          |

## Informations de l'appareil

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Montage                       | Plafond, Fixation murale |
| Couverture Optique            | Opale                    |
| Indice de Protection          | IP65                     |
| Protection Impacts            | IK08                     |
| Température de Fonctionnement | +5 to +35                |
| Logement                      | Plastique                |
| Couleur du Luminaire          | Gris                     |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                 |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|