



Caractéristiques Ledvance Downlight  
Slim Alu Blanc 16W 1600lm 90D - 830  
Blanc Chaud | Diamètre 175mm - IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 255024                                |
| EAN                          | 4099854441813                         |
| Code Fabricant               | 4099854441813                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Eclairage de Secours        | Non             |
| Inclinable                  | Non             |
| Technologie                 | LED Intégré     |
| Substitut (Watt)            | 2x18            |
| Wattage                     | 16W             |
| Tension (V)                 | 220-240         |
| Dimmable                    | Non             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1600lm          |
| Lumen per watt              | 100             |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90              |
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| UGR                               | < 23             |
| Couverture Optique                | Opale            |

## Informations de l'appareil

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Encastré                |
| Place nécessaire (mm)         | 175                     |
| Indice de Protection          | IP44                    |
| Protection Impacts            | IK03                    |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40              |
| Logement                      | Aluminium               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                   |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 23  |
| Diamètre (mm) | 187 |
| Largeur (mm)  | 187 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|