



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 61W  
8000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 235561                         |
| EAN                          | 8718699409296                  |
| Code Fabricant               | 40929600                       |
| EOC FR                       | 409296                         |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |
| D-Mark                       | Oui                            |

## Informations techniques

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Technologie           | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)      | 2x58               |
| Wattage               | 61W                |
| Tension (V)           | 220-240            |
| Dimmable              | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen) | 8000lm             |
| Lumen per watt        | 131                |
| Facteur de puissance  | >0.90              |
| Code Couleur          | 840 Blanc Froid    |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Longueur                          | 150cm            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Surface                           |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 5 broches] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                |
| Indice de Protection          | IP65                              |
| Protection Impacts            | IK08                              |
| Température de Fonctionnement | -25 to +35                        |
| Couleur du Luminaire          | Gris                              |
| Lampe Incluse                 | Oui                               |
| Eclairage de Secours          | Non                               |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|