



Caractéristiques Noxion Réglette LED  
Étanche Poseidon V3.0 65W  
8450/9100lm - 830-865 CCT | 150cm -  
Câblage Traversant (5x2.5mm2) -  
Détecteur De Mouvement Et De  
Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 247477                                                                                               |
| EAN                          | 8719157045599                                                                                        |
| Code Fabricant               | 8719157045599                                                                                        |
| Marque                       | Noxion                                                                                               |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1500mm - 65W - Max 9100lm - 3CCT - Sensor (+corridor funct) |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 80000                                                                                                |

## Informations techniques

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                 | LED Intégré                                              |
| Substitut (Watt)            | 2x58                                                     |
| Wattage                     | 65W                                                      |
| Tension (V)                 | 220-240                                                  |
| Dimmable                    | Non                                                      |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 9100lm                                                   |
| Lumen per watt              | 140                                                      |
| Facteur de puissance        | >0.90                                                    |
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire                    | Blanc |
| Options de couleur                | CCT   |
| Longeur                           | 150cm |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Surface                           |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 5 broches] |
| Indice de Protection          | IP65                              |
| Protection Impacts            | IK10                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                |
| Couleur du Luminaire          | Gris                              |
| Eclairage de Secours          | Non                               |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 75   |

## Informations du capteur

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|---------------------------------------------------|