



**Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Apollo V2.0 9-15W 1060-1800lm  
60D - 830/840 CCT | 175mm -  
Diamètre 150mm - Aluminium  
Réflecteur**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 248325                                                                                   |
| EAN                          | 8719157046398                                                                            |
| Code Fabricant               | 8719157046398                                                                            |
| Marque                       | Noxion                                                                                   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1800lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm Alu |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                                    |
| Étiquette énergétique        | D                                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                   |

## Informations techniques

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Inclinable                  | Non         |
| Technologie                 | LED Intégré |
| Substitut (Watt)            | 30          |
| Wattage                     | 15W         |
| Tension (V)                 | 220-240     |
| Dimmable                    | Non         |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1800lm      |
| Lumen per watt              | 124         |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60          |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |
| UGR                               | < 19                               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate)                 |
| Finition du Réflecteur            | Aluminium                          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 150                               |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK02                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 108 |
| Diamètre (mm) | 175 |

## Informations du capteur

Type de capteur  
Téléphone: 038086261  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Pas de détecteur  
Quartier général  
Chambre du Commerce:  
17260313  
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
The Netherlands