



Caractéristiques Philips Downlight  
LED Ledinaire DN065B Métal Blanc  
19W 2000lm 110D - 830-840-865 CCT |  
225mm - Diamètre 200mm - IP20



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 246866                                  |
| EAN                          | 8719514464452                           |
| Code Fabricant               | 46445200                                |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Garantie Totale              | 3 ans                                   |
| Étiquette énergétique        | F                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                   |

## Informations techniques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Eclairage de Secours  | Non         |
| Inclinable            | Non         |
| Technologie           | LED Intégré |
| Wattage               | 19W         |
| Tension (V)           | 220-240     |
| Dimmable              | Non         |
| Lampe Incluse         | Oui         |
| Nombre de lampes      | 1           |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2000lm      |
| Lumen per watt        | 105         |

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                                                      |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                                    |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Facteur de puissance              | >0.90                                                    |
| UGR                               | < 28                                                     |
| Couverture Optique                | Plastic                                                  |
| Finition du Réflecteur            | Opaque                                                   |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Encastré               |
| Place nécessaire (mm)         | 200                    |
| Indice de Protection          | IP20                   |
| Protection Impacts            | IK03                   |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40             |
| Logement                      | Metal                  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Couleur du boitier            | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | Borne ? vis, 2 broches |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 225 |
| Largeur (mm)  | 225 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur