



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine Tubular WT210C  
54W 7000lm - 840 Blanc Froid | 150cm



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 246880                               |
| EAN                          | 8719514947368                        |
| Code Fabricant               | 94736899                             |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |
| D-Mark                       | Oui                                  |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)            | 2x58             |
| Wattage                     | 54W              |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 7000lm           |
| Lumen per watt              | 130              |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Longeur                           | 150cm          |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Connexion du Luminaire        | Unité de connexion, 3 pôles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)          |
| Indice de Protection          | IP69K                       |
| Protection Impacts            | IK06                        |
| Température de Fonctionnement | -25 to +25                  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Nombre de lampes              | 1                           |
| Lampe Incluse                 | Oui                         |
| Eclairage de Secours          | Non                         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1640 |
| Largeur (mm)  | 69   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|