



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C G2  
22W 2700lm - 840 Koel Wit | 120cm -  
Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer    | 220784                         |
| EAN              | 8718696883075                  |
| Fabrikantcode    | 88307500                       |
| EOC FR           | 883075                         |
| Merk             | Philips                        |
| Fabrikantnaam    | WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 |
| Garantie         | 5 jaar                         |
| Levensduur (uur) | 50000                          |
| D-Mark           | Ja                             |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 1x36             |
| Watt                   | 22W              |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2700lm           |
| Lumen per watt         | 123              |
| Powerfactor            | >0.90            |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit     |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)         | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                  | Wit                         |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                |
| Geschikt voor Buitengebruik | Yes                         |
| Lengte                      | 120cm                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                                    |
| Armatuur Aansluiting     | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)                        |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht                |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                            |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +35                                |
| Kleur Armatuur           | Grijs                                     |
| Inclusief Lamp           | Ja                                        |
| Noodverlichting          | Nee                                       |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1215 |
| Breedte (mm) | 76   |
| Hoogte (mm)  | 80   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|