



Specificaties Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 9-15W 1060-1800lm 60D -  
830/840 CCT | 175mm - Zaagmaat  
150mm - Aluminium Reflector

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 248325                                                                                   |
| EAN              | 8719157046398                                                                            |
| Fabrikantcode    | 8719157046398                                                                            |
| Merk             | Noxion                                                                                   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1800lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm Alu |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                   |
| Energielabel     | D                                                                                        |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                                   |

## Technische Informatie

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Kantelbaar             | Nee                        |
| Technologie            | LED Geïntegreerd           |
| Vervangt (Watt)        | 30                         |
| Watt                   | 15W                        |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                    |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar          |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1800lm                     |
| Lumen per watt         | 124                        |
| Gradenbundel (graden)  | 60                         |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)     | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur              | Wit                          |
| Kleurinstelling         | CCT                          |
| Powerfactor             | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren         |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)           |
| Afwerking Reflector     | Aluminium                    |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 150                            |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 108 |
| Diameter (mm) | 175 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|