



Specificaties Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 20W 2420lm - 830/840 CCT  
| 220mm - Cutout 200mm



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256979                                                                             |
| EAN              | 8719157068550                                                                      |
| Fabrikantcode    | 8719157068550                                                                      |
| Merk             | Noxion                                                                             |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 20W 2420lm 2CCT Cutout Ø200mm<br>Frame Ø220mm Alu |
| Garantie         | 6 jaar                                                                             |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                             |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Kantelbaar             | Nee                          |
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 48                           |
| Watt                   | 20W                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2420lm                       |
| Lumen per watt         | 124                          |
| Gradenbundel (graden)  | 60                           |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                         |
| Kleurinstelling         | CCT                         |
| Powerfactor             | >0.90                       |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren        |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)          |
| Afwerking Reflector     | Aluminium                   |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 200                            |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|