



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche 45W 5850lm - 830 Blanc  
Chaud | 150cm - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 247076                                 |
| EAN                          | 4058075733435                          |
| Code Fabricant               | 4058075733435                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)                  | 2x58               |
| Puissance (W)                     | 45W                |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5850lm             |
| Lumen per watt                    | 130                |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Couleur Claire     | Blanc          |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longueur           | 150cm          |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Connexion du Luminaire        | Unité de connexion, 3 pôles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)          |
| Indice de Protection          | IP44                        |
| Protection Impacts            | IK08                        |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Lampe Incluse                 | Oui                         |
| Eclairage de Secours          | Non                         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1476 |
| Largeur (mm)  | 166  |
| Hauteur (mm)  | 63   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|