



## Caractéristiques Ansell LED Bulkhead Helder Circular Eyelid Black 12W 1058lm - 830-840-865 CCT | 215mm - IP54

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 245327                               |
| EAN                          | 5056144228126                        |
| Code Fabricant               | AHELED/EB                            |
| Marque                       | Ansell                               |
| Nom du fabricant             | 12W Circular Bulkhead - Eyelid Black |
| Garantie Totale              | 2 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000                                |
| Étiquette énergétique        | G                                    |

### Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Puissance (W)                     | 13W                                                      |
| Lampe Incluse                     | Oui                                                      |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non                                                      |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 550lm                                                    |
| Lumen per watt                    | 42                                                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                                    |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur Claire     | Blanc |
| Options de couleur | CCT   |
| Couverture Optique | Opale |

## Informations de l'appareil

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luminaire par Type            | Professional                 |
| Montage                       | Surface                      |
| Connexion du Luminaire        | SI [Bloc de connexion ? vis] |
| Indice de Protection          | IP54                         |
| Protection Impacts            | IK09                         |
| Température de Fonctionnement | -5 to +25                    |
| Couleur du Luminaire          | Noir                         |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)           |
| Couleur du boîtier            | Noir                         |
| Eclairage de Secours          | Non                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 215 |
| Hauteur (mm)  | 71  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|