



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C 29W  
3400lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 220787                      |
| EAN                          | 8718696883082               |
| Code Fabricant               | 88308200                    |
| EOC FR                       | 883082                      |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | WT120C LED34S/840 PSD L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |
| D-Mark                       | Oui                         |

## Informations techniques

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Technologie           | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)      | 1x58               |
| Puissance (W)         | 29W                |
| Tension (V)           | 220-240            |
| Dimmable              | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3400lm             |
| Lumen per watt        | 117                |
| Facteur de puissance  | >0.90              |
| Code Couleur          | 840 Blanc Froid    |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Convient pour l'Extérieur         | Oui              |
| Longeur                           | 150cm            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                             |
| Connexion du Luminaire        | PIP [Connecteur push-in et soulagement de traction] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                  |
| Indice de Protection          | IP65                                                |
| Protection Impacts            | IK08                                                |
| Température de Fonctionnement | -20 to +35                                          |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                |
| Lampe Incluse                 | Oui                                                 |
| Eclairage de Secours          | Non                                                 |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 87   |
| Hauteur (mm)  | 96   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|