



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 30W  
4000lm - 840 Blanc Froid | 120cm - 3x  
Câblage Traversant

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 234661                             |
| EAN                          | 8718696916872                      |
| Code Fabricant               | 91687200                           |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 |
| Garantie Totale              | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                              |
| D-Mark                       | Oui                                |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)            | 2x36             |
| Puissance (W)               | 30W              |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4000lm           |
| Lumen per watt              | 133.3            |
| Facteur de puissance        | >0.80            |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Longeur                           | 120cm          |

## Informations de l'appareil

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Surface                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)      |
| Indice de Protection          | IP65                    |
| Protection Impacts            | IK08                    |
| Température de Fonctionnement | -20 to +35              |
| Couleur du Luminaire          | Gris                    |
| Eclairage de Secours          | Non                     |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|