



Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Apollo 9W 1100lm 60D - 830 Blanc  
Chaud | 145mm - UGR <19



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 243077                                                                    |
| EAN                          | 8719157034968                                                             |
| Code Fabricant               | 8719157034968                                                             |
| Marque                       | Noxion                                                                    |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo 9W 1100LM 3000K Cutout Ø120mm<br>Frame Ø145mm |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                     |
| Étiquette énergétique        | D                                                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                                                                     |

## Informations techniques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Eclairage de Secours  | Non         |
| Inclinable            | Non         |
| Technologie           | LED Intégré |
| Substitut (Watt)      | 18          |
| Puissance (W)         | 9W          |
| Tension (V)           | 220-240     |
| Dimmable              | Non         |
| Lampe Incluse         | Oui         |
| Driver Inclus         | Oui         |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1100lm      |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Lumen per watt                    | 120                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                 |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 89                 |
| UGR                               | < 19               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur            | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 120        |
| Indice de Protection          | IP20       |
| Protection Impacts            | IK03       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 89  |
| Diamètre (mm) | 145 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur