



Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Apollo V2.0 15-25W 1740-2960lm  
60D - 830/840 CCT | 220mm -  
Diamètre 200mm - Aluminium  
Réflecteur

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 248327                                                                                       |
| EAN                          | 8719157046411                                                                                |
| Code Fabricant               | 8719157046411                                                                                |
| Marque                       | Noxion                                                                                       |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT<br>Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                       |

## Informations techniques

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Inclinable                  | Non                              |
| Technologie                 | LED Intégré                      |
| Substitut (Watt)            | 48                               |
| Puissance (W)               | 25W                              |
| Tension (V)                 | 220-240                          |
| Dimmable                    | Non                              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2960lm                           |
| Lumen per watt              | 124                              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                               |
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |
| UGR                               | < 19                               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate)                 |
| Finition du Réflecteur            | Aluminium                          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 200                               |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK02                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 141 |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|