



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840  
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 246374                             |
| EAN                          | 8719514953772                      |
| Code Fabricant               | 95377200                           |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3 |
| Garantie Totale              | 5 ans                              |
| Étiquette énergétique        | D                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

## Informations techniques

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie           | LED Intégré                                   |
| Substitut (Watt)      | 4x18                                          |
| Puissance (W)         | 34.5W                                         |
| Tension (V)           | 220-240                                       |
| Dimmable              | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Lampe Incluse         | Oui                                           |
| Nombre de lampes      | 1                                             |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4300lm                                        |
| Lumen per watt        | 125                                           |
| Code Couleur          | 840 Blanc Froid                               |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                  |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                             |
| Couleur Claire                    | Blanc                             |
| Options de couleur                | Couleur unique                    |
| Indice de Protection              | IP20                              |
| Protection Impacts                | IK03                              |
| Connexion du Luminaire            | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Finition du Réflecteur            | Acrylate                          |
| Facteur de puissance              | >0.90                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 19             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40       |
| Eclairage de Secours          | Non              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Acier            |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 70      |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur