



Caractéristiques Philips Highbay LED  
BY122P Coreline G5 Aluminium Gris  
192W 30000lm 85x85D - 840 Blanc  
Froid | IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 246369                       |
| EAN                          | 8719514956018                |
| Code Fabricant               | 95601800                     |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB |
| Garantie Totale              | 5 ans                        |
| Étiquette énergétique        | D                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                        |

## Informations techniques

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Technologie                 | LED Intégré     |
| Puissance (W)               | 192W            |
| Dimmable                    | Non             |
| Lampe Incluse               | Oui             |
| Tension (V)                 | 220-240         |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 30000lm         |
| Lumen per watt              | 160             |
| Angle de Diffusion (degrés) | 85              |
| Inclinable                  | Non             |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Facteur de puissance              | >0.95            |
| Eclairage de Secours              | Non              |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Connexion du Luminaire        | Unité de connexion, 3 pôles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)          |
| Indice de Protection          | IP65                        |
| Protection Impacts            | IK08                        |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                  |
| Couleur du Luminaire          | Gris                        |
| Logement                      | Aluminium                   |
| Couleur du boîtier            | Grey                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 393 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|