



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN142B Aluminium  
Blanc 11W 1200lm 60D - 830 Blanc  
Chaud | Diamètre 155mm - IP20 -  
UGR<19 - Dimmable - Emergency**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 248689                          |
| EAN                          | 8720169109049                   |
| Code Fabricant               | 8720169109049                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3 |
| Garantie Totale              | 5 ans                           |
| Étiquette énergétique        | D                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Eclairage de Secours        | 3 Heures    |
| Inclinable                  | Non         |
| Technologie                 | LED Intégré |
| Substitut (Watt)            | 2x18        |
| Puissance (W)               | 11W         |
| Tension (V)                 | 220-240     |
| Dimmable                    | Oui         |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200lm      |
| Lumen per watt              | 109         |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60          |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.95              |
| UGR                               | < 19               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 155                               |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK03                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 6 broches] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 162 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|