



Caractéristiques Philips Hublot LED  
CoreLine WL140V Blanc 29W 4050lm -  
840 Blanc Froid | 390mm - IP65 -  
Dimmable, Interact

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 255159                        |
| EAN                          | 8721103307170                 |
| Code Fabricant               | 8721103307170                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                         |

## Informations techniques

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                          |
| Puissance (W)                     | 29W                                           |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4050lm                                        |
| Lumen per watt                    | 139.7                                         |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                         |
| Couleur Claire                    | Blanc                                         |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Options de couleur   | Couleur unique |
| Couverture Optique   | Opale          |
| Facteur de puissance | >0.90          |

## Informations de l'appareil

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Fixation murale         |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |
| Indice de Protection          | IP65                    |
| Protection Impacts            | IK10                    |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                   |
| Logement                      | Plastique               |
| Eclairage de Secours          | Non                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 390 |
| Hauteur (mm)  | 85  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|