



Category	Value	Unit	Value	Unit
1.1	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
1.2	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
1.3	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
1.4	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
1.5	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
1.6	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
1.7	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
1.8	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
1.9	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.0	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.1	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.2	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.3	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.4	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.5	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.6	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.7	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.8	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
2.9	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.0	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.1	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.2	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.3	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.4	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.5	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.6	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.7	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.8	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
3.9	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.0	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.1	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.2	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.3	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.4	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.5	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.6	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.7	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.8	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
4.9	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.0	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.1	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.2	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.3	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.4	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.5	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.6	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.7	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.8	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
5.9	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.0	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.1	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.2	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.3	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.4	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.5	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.6	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.7	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.8	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
6.9	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
7.0	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
7.1	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
7.2	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
7.3	0.00	kg/m ³	0.00	kg/m ³
7				

Noodverlichting	Nee
Kantelbaar	Nee
Technologie	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x26
Wattage	25W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Nee, niet dimbaar
Lichtopbrengst (Lumen)	2500lm
Lumen per watt	100
Gradenbundel (graden)	90
Kleurcode	830 Warm Wit

Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Powerfactor	>0.90
UGR - Verblindingsgraad	< 23 - Voor algemene ruimtes
Optische Afdekking	Opal

Armatuur Informatie

Montage	Inbouw
Zaagmaat (mm)	280
IP-Waarde	IP44 - Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Bedrijfstemperatuur	-20 to +40
Behuizing	Aluminium
Kleur Armatuur	Wit
Armatuur Aansluiting	PI [Push-in connector]

Afmetingen

Hoogte (mm)	23
Diameter (mm)	292
Breedte (mm)	292

Sensor Informatie

Sensortype	Geen sensor
------------	-------------